

**Материалы для устройства кровли ПРЕМИУМ КЛАССА ПВХ мембраны
 LOGICROOF**


Технические характеристики товара			Ценообразование и условия поставки		
Марка материала	Толщина, мм	Размер рулона (ширина*длина), м	Цена за м2, грн с НДС	Цена за рулон, грн с НДС	Наличие
Для гидроизоляции кровли с механическим креплением к основанию; Сварка швов производится горячим воздухом оборудованием Leister. Армирована полиэфирной сеткой					
LOGICROOF V-RP серый (CE)	1,2	2,10 x 25	216,4	11363,4	Склад г. Вишневое
LOGICROOF V-RP серый (CE)	1,5	2,10 x 20	253,2	10632,4	Склад г. Вишневое
LOGICROOF V-RP серый (CE)	1,8	2,05 x 15	345,6	10625,7	Склад г. Вишневое
LOGICROOF V-RP серый (CE)	2,0	2,05 x 15	365,4	11235,5	Склад г. Вишневое
LOGICROOF V-RP белая RAL 9001	1,2	2,05 x 25	263,7	13514,6	Склад г. Вишневое
LOGICROOF V-RP зеленая RAL 6011	1,2	2,05 x 25	275,1	14098,5	Склад г. Вишневое
LOGICROOF V-RP синяя RAL 5002	1,2	2,05 x 25	275,1	14098,5	Склад г. Вишневое
LOGICROOF V-RP красная RAL 3016	1,2	2,05 x 25	275,1	14098,5	Склад г. Вишневое

Для изготовления элементов усиления и сопряжения с кровельными конструкциями (воронки, трубы и др.). Не армирован

LOGICROOF V-SR серый	1,5	2шт по 1,025 x 10	275,9	2828,3	Склад г. Вишневое
----------------------	-----	-------------------	-------	--------	-------------------

Для гидроизоляции в балластных кровлях. Обладает повышенной прочностью на прокол. Поверхность гладкая. Армирована стеклохолстом

ECOPLAST V-GR серый (Т)	1,5	2,05x20	245,1	10050,6	Склад г. Вишневое
-------------------------	-----	---------	-------	---------	-------------------

Гибкость на брусе R=5мм - 50°C; складываемость при отрицательной температуре -35°C; Г1 (при толщине 1,2мм)

*Цена может корректироваться в связи с изменением курса НБУ. Условия доставки оговариваются отдельно с менеджером.